

PULVERFEUERLÖSCHER



Typ	DESIGN-LINE F 6 GX AL F 6 GX F 6 G	STAR-LINE PX 6 STAR PH 6 STAR PH 9 STAR	STAR-LINE P 6 STAR P 12 STAR	PRO-LINE PH 6 PRO PH 9 PRO	PRO-LINE P 6 PRO PK 6 PRO P 12 PRO	EASY-LINE PH 6 EASY PH 9 EASY	EASY-LINE P 6 EASY P 12 EASY	P 6 G P 6 GT P 12 G	P 6 P 12 P 12 M	PD 4 GA * PD 6 GA * PD 9 GA * PD 12 GA *
Auslösung	Halbautomatik Schlagknopf	Halbautomatik	Halbautomatik	Schlagknopf	Schlagknopf	Handhebel	Handhebel	Außenflasche	Außenflasche	Handhebel
Funktionsweise	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Dauerdruck
Rating	55A 233B C 55A 233B C 43A 233B C	55A 233B C 43A 233B C 55A 233B C	34A 183B C 55A 233B C	43 A 233B C 55A 233B C	34A 183B C 34A 183B C 55A 233B C	43A 183B C 55A 233B C	34A 183B C 55A 233B C	43A 233B C 43A 233B C 55A 233B C	233B C 233B C D	21A 89B C 34A 183B C 43A 233B C 55A 233B C
Löschmittelinheiten (A / B - Rating)	15 / 15 15 / 15 12 / 15	15 / 15 12 / 15 15 / 15	10 / 12 15 / 15	12 / 15 15 / 15	10 / 12 10 / 12 15 / 15	12 / 12 15 / 15	10 / 12 15 / 15	12 / 15 12 / 15 15 / 15	15 15 --	5 / 5 10 / 12 12 / 15 15 / 15
Löschmittelmenge	6 kg 6 kg 6 kg	6 kg 6 kg 9 kg	6 kg 12 kg	6 kg 9 kg	6 kg 6 kg 12 kg	6 kg 9 kg	6 kg 12 kg	6 kg 6 kg 12 kg	6 kg 12 kg 12 kg	4 kg 6 kg 9 kg 12 kg
Löschmittel	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	BC-Pulver BC-Pulver Metallbrand-Pulver	ABC-Pulver
Funktionsbereich	-30° C bis	-30° C bis	-30° C bis	-30° C bis	-30° C bis	-30° C bis	-30° C bis	-30° C bis	-30° C bis	-30° C bis +60 ° C
Spritzdauer ca.	20 sec.	24 sec. 24 sec. 23 sec.	24 sec. 32 sec.	22 sec.	22 sec. 22 sec. 26 sec.	18 sec. 20 sec.	18 sec. 23 sec.	16 sec. 14 sec. 21 sec.	16 sec. 21 sec. 35 sec.	12 sec. 16 sec. 16 sec. 22 sec.
Spritzweite ca.	5 m	6 m 6 m 7 m	6 m 7 m	6 m	6 m 6 m 7 m	6 m 7 m	6 m 7 m	5 m 5 m 7 m	5 m 7 m Streu.	6 m 6 m 7 m 7 m
Behälterdurchmesser	150 mm	150 mm 150 mm 170 mm	150 mm 190 mm	150 mm 170 mm	150 mm 150 mm 190 mm	150 mm 170 mm	150 mm 190 mm	150 mm 150 mm 190 mm	150 mm 190 mm 190 mm	150 mm 150 mm 170 mm 190 mm
HxBxT in mm ca.	570x220x165	500x300x165 500x300x165 555/290x185	500x300x165 600x290x205	510x300x165 565x290x185	510x300x165 510x215x165 610x290x205	550x280x165 595x300x165	550x280x165 640x310x205	480x340x150 480x370x165 560x370x190	480x340x150 560x370x190 860x370x190	410x320x165 500x270x165 610x265x185 590x265x205
Gewicht ca.	11,0 kg	9,9 kg 9,9 kg 14,3 kg	9,9 kg 18,7 kg	9,8 kg 14,3 kg	9,8 kg 9,9 kg 18,6 kg	10,1 kg 14 kg	10,1 kg 19 kg	11,0 kg 11,0 kg 20,0 kg	11,0 kg 20,0 kg 21,0 kg	6,7 kg 9,1 kg 13,7 kg 17,3 kg
Art.-Nr.	000421.1930 000421.1909 000421.0000	800631.3016 800631.3015 800641.0000	800631.0000 800651.0000	801271.1626 803341.1426	801941.0000 800511.0000 801291.1426	802171.3015 802181.0000	802171.0000 802191.0000	000621.2046 000620.1759 000671.2046	000621.1726 000671.1726 000671.1611	002071.2046 002101.0000 004041.2397 002141.0000
Austauschfristen										
Leistungshinweis					PK6PRO, kompakt mit Schlauchführ. hinter Behälter					* auch mit Manometer lieferbar